シャワー式連包袋冷却装置

高温充填された小袋の連包袋をシャワー水により急速に冷却する装置です。

急速冷却が可能

● 水冷式のため急速冷却が可能です。ワーク排出口には除水装置が設置されているので、冷却後すぐに箱詰めできます。

省スペース

●機台の内部を上下に何往復も搬送しながら連包袋を冷却するため 省スペースタイプです。

メンテナンスが容易

● ロッカータイプですので扉を開けて、装置内部のメンテナンスが簡単にできます。

仕 様



運転調整が簡単にできます

タッチパネル採用により、運転設定・状況がさらに分かりやすくなりました。



電気系統のトラブルも画面で 確認できます。



運転・停止もスイッチで 簡単に行えます。

冷却部の側面は透明カバーを採用



運転中でも冷却内部の 確認が可能です。

ワークが機台内部を 上下に搬送され、 冷却水により速やかに 冷却されます。

| 概略仕様 | | | |
|--------|---------------------|--------------------------|-------------------|
| 機台サイズ | 850W × 700L × 1950H | | 商品形状 80W*120W*12H |
| 冷却仕様 | シャワー冷却方式 | 処理能力(例) | 充填スピード 12m/min |
| 搬送仕様 | 先頭□−ラ−駆動搬送方式 | | 冷却時間 120秒 |
| 冷却有効長さ | 24m | 処理速度 | 3∼20m/min |
| 消費電力 | 約4kW/H | 除水仕様 | エアーブロー式 |
| 電源電圧 | 200V/50Hz,60Hz 三相 | ※機台寸法及び処理能力等は仕様により異なります。 | |

お客様のニーズに合わせて、 様々な自動化装置を設計・製作しております。 ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水 検索で

