

商品についた水滴をすばやく衛生的に除去します

除水装置 JC2・JWB

商品表面に付着した水滴をエアブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品等)

コンパクトで高性能

- 必要な機能を追求め、コンパクトボディに仕上げた省スペース・省エネタイプです。
- 専用除水ノズルにより商品表面についた水滴を強力に吹き飛ばします。
- ノズルの風量はインバーターにより無段階に調整できます。
- コンベヤスピードはスピードコントローラーにより簡単に調整できます。

メンテナンスが容易

- フレーム・カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造でメンテナンス・調整が簡単です。
- フレーム・カバー類は工具なしで取外しができます。

洗浄性に優れ衛生的

- 除水部のノズルカバーは簡単に外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。

対象商品例

レトルトパウチ・スパウトパウチ・ピロー袋・トレー容器・豆腐パック・ウインナー・ハム等の真空パック
ペットボトル・缶詰・医療用輸液バッグ等

標準仕様

JC-2

フロワ1基タイプ



JWB

フロワ2基タイプ



機台寸法	565W*1010L*1200H	機台寸法	700W*1100L*1200H
除水有効幅	340mm(*)	除水有効幅	360mm(*)
ノズル	上部 2本・下部 2本	ノズル	上部 4本・下部 4本
コンベヤスピード	3~10m/min	コンベヤスピード	5~20m(30m オプション)/min
コンベヤ仕様	SUS製チョコネット	コンベヤ仕様	SUS製チョコネット
電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・3.7KW/H	電源電圧・消費電力	200V/50Hz,60Hz・7.5KW/H

* ワークに合わせた除水幅のノズルを設置いたします。

除水部の側面は透明カバーを採用

運転中でも除水内部の確認が可能です。

除水内部の洗浄が可能

除水部のノズルカバーは工具なしで取り外せ内部を隅々まで洗浄できます。

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水

検索 

Iss 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1

TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393

http://iss-kanazawa.com