

商品について水滴をすばやく衛生的に除去します

除水装置 JC2-SN

スタンディングパウチ対応
サイドノズル付

商品表面に付着した水滴をエアブローにて衛生的に除去する装置です。
(レトルト・殺菌・冷却処理後の包装食品、各種洗浄後の商品等)

スタンディングパウチ対応

- スタンディングパウチ底部の除水に対応できるサイド除水ノズルを採用しました。様々なサイズ・形状のパウチに1台で対応できます。

コンパクトで高性能

- 必要な機能を追求し、コンパクトボディに仕上げた省スペース・省エネタイプです。
- 専用除水ノズルにより商品表面について水滴を強力に吹き飛ばします。
- ノズルの風量はインバーターにより無段階に調整できます。
- コンベヤスピードはスピードコントローラーにより簡単に調整できます。

メンテナンスが容易

- フレーム・カバー類は耐水性に優れ、シンプルな構造でメンテナンス・調整が簡単です。
- フレーム・カバー類は工具なしで取外しができます。

洗浄性に優れ衛生的

- 除水部のノズルカバーは簡単に外せ、除水内部の確認・洗浄が容易にできます。

対象商品例

レトルトパウチ・スパウトパウチ・ピロー袋 等

仕様



パウチ底部の除水に対応



サイド除水ノズルで様々なサイズのスタンディングパウチに1台で対応します。

特殊ワーク押えの設置

特殊ワーク押さえでスタンディングパウチの底部を開口し、底部の除水効果をUPさせます。

除水部の側面は透明カバーを採用



運転中でも除水内部の確認が可能です。

*ノズルカバーの形状を従来よりも薄くし、除水内部の様子がさらに確認しやすくなりました。

概略仕様

機台寸法	565W*1010L*1200H	上部ノズル	2本(高さ調整ハンドル付)
コンベヤ仕様	SUS製チョコネット	下部ノズル	2本
除水有効幅	260mm(*) *除水効果UPのためワークに合わせた除水幅のノズルを設置します	サイドノズル	1本(角度調整可)
		電源電圧	200V/50Hz,60Hz
		消費電力	3.9KW/H

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

Iss 除水

検索

ISS 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>