

スパイラル冷却装置

包装充填機より排出される商品をスパイラル型のコンベヤにて受取り、シャワー水により設定温度まで冷却する装置です。

短時間で出荷

- 高温充填されたワークを短時間で冷却することができます。
- 箱詰までの無駄な一時保管スペースや時間が短縮されます。

2台連結

- 1台目は高温充填後の保温殺菌用として、2台目は冷却用として使用することもできます。

多彩なレイアウト

- 搬入・搬出方向が自由に選べます。

仕様



2000角スパイラル
(250W*70m)*2台

概略仕様 (SP25070タイプ)

機台幅	2000mm	処理速度	5~20m/min
機台長さ	2000mm	処理能力	例)商品形状:150W*200L*30H 処理能力:60袋/分
機台高さ	2200mm		
冷却仕様	シャワー式冷却	電源電圧	200V/50, 60Hz 三相
搬送仕様	樹脂ベルト、チョコネット	* 機台寸法及び処理能力等は仕様により異なります。	

タッチパネルの採用



タッチパネル採用で
運転設定・状況の
表示を行います。
電気系統のトラブルも
画面で確認できます。


ベルトの選択



チョコネットタイプ



樹脂ベルトタイプ1



樹脂ベルトタイプ2

(仕様に合わせベルトを選択できます)

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

iss 冷却装置



ISS 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>