

シャッター方式採用で箱詰時のトラブル無し

多品種対応箱詰装置

トレー容器（豆腐等）を設定数 コンテナに箱詰めする装置です。
段積みした空コンテナを自動で1段ずつばらし ワークを箱詰後 自動で実コンテナの段積みを行い、
運搬台車への積替えを行います。

多品種のワークに対応

- ワークを吸着しないスライドシャッター方式を採用。
- 多品種のワークに柔軟に対応します。
- 吸着ミスによるワーク落下等のトラブルはありません。

簡単な品種切替

- 品種設定スイッチで簡単に品種の切替ができます。
- ワークの2段重ね・3段重ねができます。

端数処理

- 品種切替時や生産終了時など、作業が途中で端数処理ボタンでいつでも箱詰を行ない、コンテナ交換ができます。

省エネ設計

- 吸着方式ではないため、コンプレッサーエアーの消費が少なくとても経済的です。

洗浄・メンテナンス性

- 箱詰部は水洗いができ衛生的です。
- シンプルな機構ですので洗浄・メンテナンス性に優れています。

仕様



*写真は段バラシ・段積み部付き仕様

運転調整も簡単にできます



タッチパネル採用で品種切替、運転切替が簡単にできます。
電気系統のトラブルも画面で確認できます。

概略仕様

機台寸法	980W*4500L*1750h *機台寸法は仕様により異なります。	機械能力	例) 12丁/箱・・・最大4600丁/時 16丁/箱・・・最大5500丁/時
圧縮エアー	0.5 MPa	電源電圧	200V/50Hz,60Hz
消費エアー	約 400NL/min	消費電力	約 0.75kW/H

※処理能力等は、トレイ及びワーク形状等により異なります。
お客様に最適な仕様をご提案させていただきます。

お客様のニーズに合わせて、
様々な自動化装置を設計・製作しております。
ぜひ、お気軽にご相談下さい。

iss スタッカー

検索

ISS 有限会社 アイ・エス・エス

〒924-0821 石川県白山市木津町1121番地1
TEL 076-274-3337 FAX 076-274-6393
<http://iss-kanazawa.com>